**Aplicações:**
Motores de Baixa, Média e Alta Rotação, Balanças, Ventiladores, Grupos Geradores, Equipamentos de Ar Condicionado, etc.

**Detalhes:**

**COXIM Nº1**

| | |
|---|---|
| Capacidade de carga por compressão | 70 kg |
| Capacidade de carga por tração | 14 kg |
| Diâmetro | 30 mm |
| Altura | 30 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 70 mm |
| Dureza da borracha | 55 shores A |
| Deflexão | 1,4 mm / 70 kg |
| Parafusos de ajuste | 1/4", 5/16" |

**COXIM Nº2**

| | |
|---|---|
| Capacidade de carga por compressão | 150 kg |
| Capacidade de carga por tração | 30 kg |
| Diâmetro | 50 mm |
| Altura | 50 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 130 mm |
| Dureza da borracha | 65 shores A |
| Deflexão | 1,8 mm / 150 kg |
| Parafusos de ajuste | 5/16", 3/8" |

**COXIM Nº3**

| | |
|---|---|
| Capacidade de carga por compressão | 250 kg |
| Capacidade de carga por tração | 50 kg |
| Diâmetro | 70 mm |
| Altura | 70 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 160 mm |
| Dureza da borracha | 70 shores A |
| Deflexão | 2,3 mm / 250 kg |
| Parafusos de ajuste | 3/8", 1/2" |

**Aplicações:**
Compressores, Lixadeiras, Limadoras, Serras, Politrizes, Furadeiras, Trituradores, Prensas, Tornos, Fresas, Grupos Geradores, Retificas, Injetoras, Guilhotinas e Máquinas em Geral.

# PRODUTOS:

**Detalhes:**

## MAC

| | |
|---|---|
| Carga estática por peça | 200 kg |
| Carga dinâmica por peça | 800 kg |
| Diâmetro externo | 62 mm |
| Diâmetro da borracha | 52 mm |
| Altura regulável | 25 - 30 mm |
| Dureza da borracha | 55 shores A |
| Deflexão | 2,1 mm / 200 kg |
| Parafusos de ajuste | 1/4"x2"1/2" , 5/16"x2"1/2" |

## MINI

| | |
|---|---|
| Carga estática por peça | 500 kg |
| Carga dinâmica por peça | 2 000 kg |
| Diâmetro externo | 90 mm |
| Diâmetro da borracha | 80 mm |
| Altura regulável | 40 - 50 mm |
| Dureza da borracha | 60 shores A |
| Deflexão | 3,9 mm / 500 kg |
| Parafusos de ajuste | 3/8"x3" , 1/2"x3" |

## STANDARD

| | |
|---|---|
| Carga estática por peça | 1 500 kg |
| Carga dinâmica por peça | 6 000 kg |
| Diâmetro externo | 115 mm |
| Diâmetro da borracha | 105 mm |
| Altura regulável | 45 - 60 mm |
| Dureza da borracha | 70 shores A |
| Deflexão | 4,1 mm / 1 500 kg |
| Parafusos de ajuste | 1/2" x 4", 5/8" x 4", 3/4" x 4" |

## INTERMEDIÁRIO

| | |
|---|---|
| Carga estática por peça | 5 000 kg |
| Carga dinâmica por peça | 20 000 kg |
| Diâmetro externo | 150 mm |
| Diâmetro da borracha | 135 mm |
| Altura regulável | 50 - 70 mm |
| Dureza da borracha | 75 shores A |
| Deflexão | 5,9 mm / 5 000 kg |
| Parafusos de ajuste | 5/8" x 4", 3/4" x 4", 1" x 5" |

## SUPER

| | |
|---|---|
| Carga estática por peça | 10 000 kg |
| Carga dinâmica por peça | 40 000 kg |
| Diâmetro externo | 190 mm |
| Diâmetro da borracha | 170 mm |
| Altura regulável | 55 - 75 mm |
| Dureza da borracha | 80 shores A |
| Deflexão | 7,0 mm / 10 000 kg |
| Parafusos de ajuste | 5/8"x4", 3/4"x5", 1"x6" |

## MEGA

| | |
|---|---|
| Carga estática por peça | 20 000 kg |
| Carga dinâmica por peça | 80 000 kg |
| Diâmetro externo | 230 mm |
| Diâmetro da borracha | 205 mm |
| Altura regulável | 65 - 85 mm |
| Dureza da borracha | 85 shores A |
| Deflexão | 8,2 mm / 20 000 kg |
| Parafusos de ajuste | 3/4" x 5", 1" x 6", 1.1/2" x 6" |

**Desenh□ Técnic□s:**

**Aplicações:**
Móveis de escritóri□, Equipament□s industriais de pequen□p□rte, Equipament□s d□mésstic□s, etc.

# PRODUTOS:

## Detalhes:

### MICRO I

| | |
|---|---|
| Carga estática p□r peça | 50 kg |
| Carga dinâmica p□r peça | 200 kg |
| Diâmetr□ | 45 mm |
| Altura | 35 mm |
| Altura da b□rracha + parafus□ | 70 mm |
| Dureza da b□rracha | 55 sh□res A |
| Deflexã□ | 1,3 mm / 50 kg |
| Parafus□s de ajuste | 1/4", 5/16" |

### MICRO II

| | |
|---|---|
| Carga estática p□r peça | 70 kg |
| Carga dinâmica p□r peça | 280 kg |
| Diâmetr□ | 55 mm |
| Altura | 40 mm |
| Altura da b□rracha + parafus□ | 85 mm |
| Dureza da b□rracha | 55 sh□res A |
| Deflexã□ | 1,3 mm / 70 kg |
| Parafus□s de ajuste | 5/16", 3/8", 1/2" |

### MICRO III

| | |
|---|---|
| Carga estática p□r peça | 100 kg |
| Carga dinâmica p□r peça | 400 kg |
| Diâmetr□ | 70 mm |
| Altura | 50 mm |
| Altura da b□rracha + parafus□ | 100 mm |
| Dureza da b□rracha | 55 sh□res A |
| Deflexã□ | 1,2 mm / 100 kg |
| Parafus□s de ajuste | 5/16", 3/8", 1/2" |

**Aplicações:**
Aparelhos de Fax, Cortadores de Frios, Centrais Telefônicas, Mesas, Armários, etc.

# PRODUTOS:

## Detalhes:

### VENTOSA Nº1

| | |
|---|---|
| Carga estática por peça | 25 kg |
| Carga dinâmica por peça | 45 kg |
| Diâmetro | 40 mm |
| Altura | 20 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 45 mm |
| Dureza da borracha | 45 shores A |
| Parafusos de ajuste | 1/4", 5/16" |

### VENTOSA Nº2

| | |
|---|---|
| Carga estática por peça | 40 kg |
| Carga dinâmica por peça | 100 kg |
| Diâmetro | 60 mm |
| Altura | 35 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 60 mm |
| Dureza da borracha | 50 shores A |
| Parafusos de ajuste | 5/16", 3/8" |

### VENTOSA Nº3

| | |
|---|---|
| Carga estática por peça | 60 kg |
| Carga dinâmica por peça | 100 kg |
| Diâmetro | 80 mm |
| Altura | 40 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 75 mm |
| Dureza da borracha | 50 shores A |
| Parafusos de ajuste | 3/8", 1/2" |

**Aplicações:**

Máquinas e Equipamentos Industriais de Pequeno e Médio Portes, Mesas, Bancadas, Armários, etc.

# PRODUTOS:

**C□mp□siçã□**

Corpo em poliamida

Base em borracha (dureza 60 Shore A)

Haste em aço 1080 (acabamento zincado)

Acompanha 2 porcas e 1 arruela (zincadas)

**Desenh□s Técnic□s:**

| REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" |
|---|---|---|---|---|---|
| CALÇO ARTICULADO I | 50 KG | 40 mm | 18 mm | 70 mm | M10 |
| | | | | 100 mm | M12 |

| REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" |
|---|---|---|---|---|---|
| CALÇO ARTICULADO II | 100 KG | 60 mm | 20 mm | 100 mm | M12 |
| | | | | 120 mm | M16 |

| REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" |
|---|---|---|---|---|---|
| CALÇO ARTICULADO III | 250 KG | 80 mm | 18 mm | 100 mm | M12 |
| | | | | 120 mm | M16 |

| REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" |
|---|---|---|---|---|---|
| CALÇO ARTICULADO IV | 350 KG | 100 mm | 20 mm | 120 mm | M16 |
| | | | | 140 mm | M20 |

**Aplicações:**
Motores de média e alta rotações, balanças, ventiladores, grupos geradores, silos, entre outros.

## PRODUTOS:

**Detalhes:**

| MODELO | DIÂMETRO | ALTURA | CAPACIDADE DE KG/PÇ | ROSCA DE FIXAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| XT2000 | 82 mm | 60 mm | 700 KG | M12 - M16 |
| XT4000 | 100 mm | 50 mm | 1 000 KG | M12 - M16 |

**Desenh□ T□cnic□:**

| REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | G" | H" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COXIM XT 2000 | 700 kg | 82 mm | M12 - M16 | 60 mm | 17 mm | 17 mm | 12 mm | 12 mm | 35 mm |

| REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | G" | H" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COXIM XT 4000 | 1 000 kg | 100 mm | M12 - M16 | 50 mm | 17 mm | 17 mm | 7 mm | 7 mm | 40 mm |

**Aplicações:**
Batente amortecedor para portas, esteiras, carrinhos, entre outros.

## PRODUTOS:

**Detalhes:**

**LINHA BATENTE ABAULADO**

| Referência | Capacidade de Impact□ | Diâmetr□ | Altura da b□racha | Altura t□tal | Parafus□ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAULADO P | 30 Kg | 20 mm | 12 mm | 35 mm | 3/16" ou 1/4" |
| ABAULADO M | 100 Kg | 40 mm | 30 mm | 50 mm | 1/4" ou 5/16" |
| ABAULADO G | 200 Kg | 60 mm | 44 mm | 70 mm | 5/16" ou 3/8" |

<< v□ltar

**Aplicações:**
Móveis em geral, bancadas, equipament□ de pequen□p□te, etc.

# PRODUTOS:

**Detalhes:**

**VS 1**

| | |
|---|---|
| Capacidade | 10 kg |
| Diâmetr□ | 20 mm |
| Altura B□racha | 8 mm |
| Altura B□racha + Parafus□ | 27 mm |
| Parafus□ | 3/16", 1/4" |

**VS 2**

| | |
|---|---|
| Capacidade | 20 kg |
| Diâmetr□ | 30 mm |
| Altura B□racha | 10 mm |
| Altura B□racha + Parafus□ | 30 mm |
| Parafus□ | 1/4", 5/16" |

**VS 3**

| | |
|---|---|
| Capacidade | 40 kg |
| Diâmetr□ | 40 mm |
| Altura B□racha | 15 mm |
| Altura B□racha + Parafus□ | 40 mm |
| Parafus□ | 1/4", 5/16", 3/8" |

**Desenh□ Técnic□:**



| REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" |
|---|---|---|---|---|---|
| VS 1 | 10 KG | 20 mm | 8 mm | 27 mm | 3/16" - 1/4" |
| VS 2 | 20 KG | 30 mm | 10 mm | 30 mm | 1/4" - 5/16" |
| VS 3 | 40 KG | 40 mm | 15 mm | 40 mm | 1/4" - 5/16" - 3/8" |